

# ОЧИСТНЫЕ СИСТЕМЫ


## Септики

В случае отсутствия возможности подключения к общей канализационной сети, септик является эффективным и наиболее выгодным решением проблемы очистки канализационных стоков.

Септик представляет из себя цилиндрическую трёхкамерную ёмкость из многослойного армированного стеклопластика, где медленно текущая вода, проходя камеры септика, освобождается от взвешенных частиц и фильтруется, а после выводится на фильтрационную или впитывающую площадку. Взвешенные частицы оседают в камерах септика, где происходит анаэробное и микробиологическое разложение.

Для дома на одну семью рекомендуем септик 2 м<sup>3</sup> (до 4 человек) или 3 м<sup>3</sup> (до 7 человек).

Поскольку вывод очищенной воды из септика происходит непосредственно в грунт, рекомендуем заранее узнать о возможности установки септика на вашем участке. В качестве альтернативы предлагаем накопительные канализационные ёмкости и систему биологической очистки BioPure.



1. До дома >4 м.
2. До деревьев >3 м.
3. До колодца >35 м.
4. До водоёма >30 м.

Септик, объём*	л	2 000	3 000	5 000	6 000	8 000	10 000	12 000	15 000	20 000
Отсек 1	л	1 000	1 500	2 500	3 000	4 000	5 000	6 000	7 500	10 000
Отсек 2	л	600	900	1 500	1 800	2 400	3 000	3 600	4 500	6 000
Отсек 3	л	400	600	1 000	1 200	1 600	2 000	2 400	3 000	4 000
D Диаметр	мм а	1 100	1 100	1 100	1 400	1 400	1 400	1 600	1 600	1 600
	мм б	—	1 400	1 400	1 600	1 600	1 600	2 000	2 000	2 000
L Длина	мм а	2 400	3 400	5 500	4 000	5 400	6 700	6 000	7 500	10 000
	мм б	—	1 900	3 500	3 000	4 000	5 000	4 000	4 900	6 500
1 Входная / выходная труба, Ду	мм	110	110	110	110	110	110	160	160	160
H Высота обслуживающих труб**	мм	500	500	500	500	500	500	500	500	500

\* Доступны септики других объёмов

\*\* Высоты изменяются в соответствии с желанием клиента

